


RQDR-PS**Tubing clamp systems for light, medium and heavy duty applications**

Rotatable tubing holder for mounting on profile rails / maximum mobility with red MOVE insert, especially for cobots and small industrial robots at slow and medium speeds in the field of robotics.



Temperatura: -40°C ... +120°C

Materiale: PA plastics (PA6)

APPLICAZIONI:

- Robotics
- especially for Cobots and small industrial robots at slow and medium speeds.



FLEXA No.	Colour	OD [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
15040042202	Black	42.5	66.0	86.0	30.0	4.50	1
15040142202	Black	34.5	66.0	86.0	30.0	5.60	1
15040242202	Black	28.5	66.0	86.0	30.0	5.84	1
15040342202	Black	21.2	66.0	86.0	30.0	6.20	1
15040442202	Black	34.5	66.0	86.0	30.0	5.60	1
15040542202	Black	28.5	66.0	86.0	30.0	6.20	1
15040642202	Black	21.2	66.0	86.0	30.0	6.30	1

Empfehlungen zu Anwendungsbereichen, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.